

## :: UNIFLEX Glas Fast-Primer

### Feuchtigkeitsaushärtender Glas-Haftgrund

#### **CHARAKTERISTIK**

Uniflex Glas Fast-Primer ist ein schwarzer Haftgrund, der speziell für den Primerbereich auf Fahrzeugglas geeignet ist. Er sorgt für einen kompletten Schutz des Klebstoffs, indem er einen Schutz vor schädlichen UV-Strahlen schafft, die zu einer Zersetzung des Klebstoffs führen können. Außerdem ist er haftungsfördernd in Verbindung mit Uniflex Glas Fast-Cleaner zu verwenden.

#### **EINSATZGEBIET**

Die zu behandelnden Untergründe müssen vollkommen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Der Uniflex Glas Fast-Primer kann erst aufgetragen werden, wenn der Klebepbereich mit dem Uniflex Glas Fast-Cleaner gereinigt wurde. Tragen Sie mit einem Filz-Applicator eine dünne und ebenmäßige Schicht des Uniflex Glas Fast-Primer auf den Primerbereich auf und lassen Sie den Primer dann 15 Minuten lang trocknen.

#### **PRODUKTANGABEN**

Dichte bei 20°C: 0,93 +/- 0,02 g/ml

Trocknungszeit: 15 Min.

Geruch: Charakteristisch für Lösungsmittel

Aussehen: Schwarze Flüssigkeit

Klebefreie Zeit: Weniger als 30 Minuten

#### **HINWEISE**

Uniflex Glas Fast-Primer kann bei 5° – 25°C 12 Monate lang in seiner Originalverpackung aufbewahrt werden.



03/2021

Von Wärmequellen fernhalten.

### **SICHERHEITSHINWEISE**

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchen Rechtsverhältnissen auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Copyright VOSSCHEMIE